

NetRegio²® AD

【特徴】

- 出荷実績30,000台を数えるインフィニコ社製アプライアンス、RADIUSのAD連携専用機
- High-Specの最新H/W、省電力はそのままに、IPv4に加えてIPv6対応を実現
- Made in JAPANの高い信頼性にセキュリティ・管理機能を充実、次世代RADIUSサーバ



＜主な機能＞

■ IPv6対応

IPv4に加えてIPv6に対応し、IPv6で認証

■ 標準的な認証方式に対応

無線LAN認証で使用されるIEEE802.1X認証(EAP-PEAP)およびEAP-TTLSに対応

■ プライベート認証局(CA)標準搭載

プライベート認証局(CA)を標準で装備

2048ビット鍵長のCA証明書、および外部サーバ証明書を発行

■ ユーザ登録不要

Windows AD(Active Directory)サーバに登録したユーザ情報に問合せを行い、認証するため、ユーザ登録不要

【対応Windowsサーバ】

- ・Windows Server 2008 R2,
- ・Windows Server 2012
- ・Windows Server 2012 R2

■ 冗長構成

仮想IPアドレスによる同一拠点のV-HA(Active-Standby)方式冗長にも対応

冗長状態変化をメールおよびSNMPトラップで通知

■ 初期設定ウィザード・設定ロールバック(設定機能)

装置設定を簡単に行う初期設定ウィザードを搭載

設定前の状態に戻す設定ロールバック機能

■ ダッシュボード、マルチアカウント(運用管理機能)

複数管理ユーザを作成するマルチアカウント

装置情報をダッシュボード上に一覧表示し、装置LED点灯状態等、自装置の情報を一目で確認

設定情報はメールで自動送付

■ 充実したログ

認証ログ、アカウントログ、システムログ等の充実したログが取得

取得したログの表示、転送、ダウンロードおよびクリアが容易

■ SNMP機能

SNMPv1/v2c、MIB-II(RFC1213)、SNMPトラップ(SNMPv1/v2c)をサポート

ベンダー固有MIBにも対応

■ 省電力/UPS(無停電電源装置)連携

ディスクレス・ファンレスのゼロスピンドル設計

最大消費電力は圧倒的な6.0Wの超省電力を実現

ACアダプタは使用せず電源内蔵

AC電源コードはピグテイル型を使用し、電源抜けトラブルを防止
動作条件温度0°C~50°Cに対応

USBおよびLAN経由のUPS連携による安全シャットダウンにも対応

＜主な仕様＞ NetRegio2 AD

製品名	NetRegio2 AD
型番	IRK-HAD-2KB
RADIUS機能	
対応Windowsサーバ	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
ユーザ数	2,000
外部サーバ証明書発行枚数	50
RADIUSクライアント数	250
認証方式	EAP-PEAP(EAP-MSCHAPv2), EAP-TTLS(EAP-MSCHAPv2)
証明書(暗号)アルゴリズム	Shr256/RSA(2048)
RADIUSプロキシ数	40
オペレーション(OP) Facilitator	レポート出力、未使用端末の抽出・削除、プロファイル定義、一括操作、自動端末スキャン、認証エラー閾値設定、認証エラー通知
IPv6	○
冗長構成	V-HA(Active-Standby)

設定方法	WebGUI
設定ロールバック	○
設定バックアップ	手動(WebGUI)、自動(メール添付)
時刻設定	内蔵リチウム一次電池による時刻保持もしくは NTPによるNTPサーバからの時刻情報自動取得(NTPサーバ2箇所)
ログ	認証ログ、アカウントログ、システムログ
Syslog転送	○(最大2箇所)
SNMP	SNMPv1/v2c、MIB-II(RFC1213)、SNMPトラップ(SNMPv1/v2c)
停止方法	筐体前面SHUTDOWNスイッチ、WebGUI、UPS連携(USB、LAN)
LANインターフェース	1ポート(10/100Base-TX Auto)
USBインターフェース	2ポート(USB2.0)
駆動部分	無(ディスクレス、ファンレス)
最大消費電力	6.0W
電源	AC100V 50/60Hz(電源内蔵※)
電源インターフェース	NEMA5-15 接地型2P(アース付き ACプラグ)
寸法(W)×(D)×(H)mm	195×143×40(1U)
重量	約1kg
動作条件	0～50℃ / 30～85%(結露しないこと)
適合規格	VCCI(Class A)、RoHS(電気通信事業法、電波法、薬事法は対象外) ※電源内蔵および一次電池使用のため電気用品安全法(PSE)対象外

＜全国対応の保守サービス体制＞ ※保守サービス内容の詳細はホームページをご覧ください。

■クロスセンドバック保守

■オンサイト保守平日9時～17時

■オンサイト保守24時間365日

■NetRegio製品シリーズ専用ラックマウントキット

(1U2台搭載用)

型番:IRK-HRK



《開発元》

株式会社インフィニコ

<http://www.infinico.co.jp>

《問合先》

仕様・デザイン・価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
最新の情報は、ホームページをご覧ください。
掲載の社名及び製品名は、各社の商標または、登録商標です。